

dōTERRA® Pebble™

เครื่องพ่นไอน้ำด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป



ขั้นตอนการใช้งาน



1. นำฝาครอบด้านบนออก
2. ใส่น้ำสุญญุยลงในที่ถังเก็บน้ำ ระดับน้ำจะต้องไม่สูงเกินระดับสูงสุดที่ระบุไว้ตรงด้านหลังถัง
3. ใส่น้ำมันหอมระเหยลงในที่ถังเก็บน้ำ ประมาณ 8-10 หยดจะเป็นที่เหมาะสำหรับการใช้งานครั้งแรก
4. วางฝาปิดด้านบนกลับที่เดิม
5. เสียบสายพ่วงแหล่ง USB ในรูพรุนที่ด้านล่างของถังเก็บน้ำ ต่อปลั๊กอีกด้านเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB ของคอมพิวเตอร์ หรือหัวชาร์จ USB ที่ใช้ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือ
6. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเริ่มการพ่นไอน้ำ ซึ่งจะเลือกได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ
7. เครื่องจะปิดทำงาน ซึ่งการปิดเครื่องนี้จะทำงานอัตโนมัติ ในกรณีที่ถังเก็บน้ำว่างหรือหมดน้ำ

แนะนำฟีเจอร์ชั่น

ปุ่มเปิด/ปิดปุ่มตั้งเวลา

กดครั้งที่ 1 = ให้เปิดทำการพ่นไอ 2 ชม. / เครื่องตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ 2 ชม. ต่อเนื่อง

กดครั้งที่ 2 = ให้เปิดทำการพ่นไอ 4 ชม. / เครื่องตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ 4 ชม. ต่อเนื่อง

กดครั้งที่ 3 = ให้เปิดทำการพ่นไอ 8 ชม. / เครื่องตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ 8 ชม. ต่อเนื่อง

กดครั้งที่ 4 = ให้เปิดทำการพ่นไอ 10 ชั่วโมง / เครื่องตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ 10 ชม. โดยจำนวน 5 นาที และพุ่ง 5 นาที

กดครั้งที่ 5 = ปิดเครื่อง

*ในช่วงเวลาการทำงานจะค่อยๆหรี่แสงลงทีละ 10 วินาทีก่อนที่จะปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อปิดเครื่องด้วยตัวเองแล้วปุ่มจะไม่สว่าง ให้ทำการกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อเริ่มการใช้งานใหม่

ปุ่มเปิดปิดปุ่มตั้งเวลา

เครื่องมีฟีเจอร์ในการตั้งเวลาไว้ได้ล่วงหน้าด้วย 2 แบบ ซึ่งจะเลือกใช้ครั้งเดียวหรือแบบที่ใช้ซ้ำๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

1. ใช้สำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว
2. ใช้ซ้ำๆ ในทุกๆ วัน ตามที่คุณต้องการ

ขั้นตอนการตั้งเวลาสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

1. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเริ่มการพ่นไอ
2. กดปุ่มตั้งเวลาเพื่อเลือกระยะเวลาที่ต้องการ ระหว่าง 30 นาที, 60 นาที หรือ 180 นาที
3. เครื่องจะปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการตั้งเวลาสำหรับการใช้งานซ้ำๆ ทุกวัน

1. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเริ่มการพ่นไอ
2. กดปุ่มตั้งเวลาเพื่อเลือกระยะเวลาที่ต้องการ ระหว่าง 30 นาที, 60 นาที หรือ 180 นาที
3. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
4. ในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่องใช้งาน เครื่องจะจดจำการตั้งเวลาที่คุณเลือกไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

ค่าเตือน

1. การเปิดออกซุพรหัสจำนวนหลายล่วงเป็นเวลาหลายนาทีหรือ, ความชื้น , อุณหภูมิของน้ำและห้อง
2. คลิกเกิดพุ่งออกจนบรรยากาศที่ใช้งานเป็นไม่มีการระบายอากาศที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นเสียงที่ดังเกินกว่าที่ระบุไว้
3. ทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานหรือ ไฟที่ใช้งานหลังจากนั้นหรือออกจากที่ใช้งานเครื่องจะไม่ทำงานอีกครั้ง
4. เครื่องมีอายุการทำงานก็ตามไม่มีการระบายความร้อนมีน้ำมันหอมระเหยในน้ำ

ความปลอดภัย

กรุณาใช้งานตามข้อกำหนดของคู่มือ

1. ใช้สำหรับการใช้งานเพื่อการแพทย์เท่านั้น
2. ใช้กับน้ำสุญญุยที่ผลิตได้สำหรับการเติมในถังเครื่องเท่านั้น
3. อย่าพยายามถอดชุดประกอบใดๆ
4. ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือเช็ดพื้นที่การใช้งาน
5. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
6. ห้ามให้น้ำเข้าภายในการเปิดเพื่อทำความสะอาด
7. ภายในไม่ใช้ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถซ่อมได้
8. ห้ามใช้งานหากพบว่าปลั๊กไฟ, ฝาครอบหรือ, น้ำเต้า ชำรุดเสียหาย
9. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ
10. ห้ามใช้งานเครื่องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่
11. ห้ามใช้งานเครื่องในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ
12. เครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานการแพทย์ เช่น อุณหภูมิของน้ำและไอน้ำไม่สามารถควบคุมได้

การทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์

ดังนี้ยี่ออกอุปกรณ์ก่อนทำความสะอาดเครื่อง และถอดสายไฟออกจากตัวเครื่อง นำน้ำออกจากที่ระบายน้ำ ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เช็ดภายในถังเก็บน้ำ

ทำความสะอาดพื้นฐานรูน้ำ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้ผ้าชุบหมาดๆ ชิ้นผงโซดาทำหนดกดใบน้ำ ถ้าเต็มขึ้นระบายออกและเช็ดให้แห้งสนิท

คำเตือน: การใช้งานทำความสะอาดที่เป็นการผิดพลาดอาจทำให้เครื่อง รวมไปถึงน้ำมันหอมระเหยที่ชุ่มชื้นรอบรูน้ำเต็มหรือน้ำเต็มถังเป็นเกิดความเสียหาย หรือทำผลิตภัณฑ์เครื่อง

ข้อมูลทั่วไปของเครื่อง

1. ขนาด: 130 มม. * 85 มม. * 95 มม.
2. วัสดุ: PP
3. ความจุน้ำ : 100 มล. / 3.5 ออนซ์
4. พลังของเครื่องที่ใช้งาน: 270 mW. / 25 mAh.
5. การทำงานต่อเนื่อง: ถูกพุ่น 5 ชั่วโมง
6. การทำงานสลับการพุ่นพัก: ถูกพุ่น 10 ชั่วโมง
7. การตั้งเวลา: 2 ชม. / 5 ชม. / 10 ชม.
8. แสงให้ใช้เลือก 5 สี
9. ระบบการพุ่งทำงานคือไมโอมี่
10. กำลังใช้ไฟ: DC5V 5W

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
การเปิดเครื่องไม่ทำงาน การปิดเครื่องค้างอยู่	1. การเข้าใจผิดพลาด 2. การต่อปลั๊กไฟผู้เสียหรือไม่แน่น	1. เพื่อนำไปเข้าผู้ประกอบสู่สุญญากาศอย่างถูกต้อง 2. ลองสายไฟที่ออกและเก็บต่อใหม่อีกครั้งให้ปลั๊กเสียบแน่น
ไม่มีละอองน้ำมันหอมระเหยหรือไอพุ่งที่ไม่เพียงพอ	1. ระดับน้ำมากจากระดับที่กำหนดไว้ที่ต่ำเกินไป 2. ไม่มีการเทหรือเทลงในช่องระบายอากาศ 3. ผ้าชุ่มชุ่มอากาศหรือการเติมน้ำมันหอมระเหยมากเกินไป	1. ควรเติมน้ำมากระดับที่กำหนดไว้ที่ต่ำเกินไป 2. ควรเปิดการเทลงที่ถังเก็บน้ำมันหอมระเหยมากเกินไป 3. ควรระบายน้ำมันหอมระเหยออกจากที่ถังเก็บน้ำ ให้ปิดฝาถังเก็บน้ำที่ถังเก็บน้ำสุญญุย
น้ำไม่ออก	น้ำมันหอมระเหยเหลือเป็นการระบายออกไม่ทัน	1. ควรนำทำความสะอาดตามขั้นตอน 2. การเปิดการเทลงที่ถังเก็บน้ำมันหอมระเหยเกินไป ควรเติมน้ำมันหอมระเหยเกินไป
น้ำร้อน	1. ตัวควบคุมความร้อนหรือเครื่องไม่ทำงาน 2. ชุดอุปกรณ์ทำความร้อนชุดเสียหาย 3. ความชื้นของน้ำไม่	1. เปลี่ยนหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอรับชุดอุปกรณ์ทำความร้อนทดแทน 2. ชุดอุปกรณ์ทำความร้อนชุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่ 3. ปรับอุณหภูมิความร้อน หรือ ปรับอุณหภูมิความร้อนของเครื่อง

การรับประกันสินค้า

dōTERRA® รับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

การรับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปีนี้จะครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยตามเงื่อนไขของคู่มือการใช้งานเท่านั้น ซึ่งการรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการพ่นไอที่ไม่ถูกต้องตามการใช้งานของคู่มือ หรือการพ่นไอที่ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่องพ่นไอ ซึ่งการรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการพ่นไอที่ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่องพ่นไอ ซึ่งการรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการพ่นไอที่ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่องพ่นไอ

(1) ข้อมูลการประกอบของเครื่องพ่นสุญญากาศ

การทำงานของชิ้นชุดที่ประ 2 ปีหลัง

(2) เครื่องนี้เพื่อไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาการก่อการเสียหายหรือการประกอบ

(3) เครื่องนี้เพื่อการประกอบการทำงานของชิ้นส่วนที่ไม่ได้ทำงานหรือการประกอบ

(4) การดูแลรักษา :

ตัวเลือก : การปรับเพื่อการปรับปรุงใหม่ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเสียหายได้

(5) ผู้ใช้งานการทำการทดสอบในเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาการก่อการเสียหายของคู่มือ

สอบถามเพิ่มเติม

เครื่องพ่นไอน้ำชุดนี้ไม่ควรนำไปรับผลที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ หรือชุดอุปกรณ์ที่ระบุมีการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องพ่นไอน้ำ หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

เครื่องพ่นไอน้ำชุดนี้ควรนำไปรับผลที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ หรือชุดอุปกรณ์ที่ระบุมีการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องพ่นไอน้ำ หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

- การปรับหรือเติมชุดอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานชุดอุปกรณ์ ควรใช้น้ำสุญญุยเท่านั้น
- เพื่อรับประกันความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้งานชุดอุปกรณ์ ควรใช้น้ำสุญญุยเท่านั้น
- ปรึกษาน้ำใช้ที่ควรใช้งานชุดอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

This ISM device complies with Canadian ICES-001

This device complies with part 18 of the FCC Rules

(1) ข้อมูลการประกอบของเครื่องพ่นสุญญากาศ :

การทำงานของชิ้นชุดที่ประ 2 ปีหลัง

(2) เครื่องนี้เพื่อไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาการก่อการเสียหายหรือการประกอบ

(3) เครื่องนี้เพื่อการประกอบการทำงานของชิ้นส่วนที่ไม่ได้ทำงานหรือการประกอบ

(4) การดูแลรักษา :

ตัวเลือก : การปรับเพื่อการปรับปรุงใหม่ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

(5) ผู้ใช้งานการทำการทดสอบในเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาการก่อการเสียหายของคู่มือ

หมายเหตุรุ่น: GH2100

ผลิตสำหรับ: dōTERRA Intl., LLC

389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 USA